

ET2410

РОССИЙСКАЯ
БУРОВАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО
НАПРАВЛЕННОГО
БУРЕНИЯ

Подробную информацию
можно найти на сайте
www.etrill.ru



ET2410

РОССИЙСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ



- Усиленный буровой насос.
- Регулировка потока из кабины.
- Два семикнопочных джойстика управления с фиксацией крайних положений.
- Три концевика на лафете.
- Усиленные штанги.
- Автоматическая смазка штанг.
- Подогрев гидравлического бака.
- Эргономичная кабина с кондиционером и печкой.
- Встроенный повторитель системы локации SENSE NV.

Гарантия 1 год или 1500 мото-часов.

Лизинг.

Особые условия при покупке продукции «СЕНСЕ ГНБ»
и «СЕНСЕ ИНЖИНИРИНГ».

Обучение бригады в учебном центре «СЕНСЕ Академия» в подарок.

Рабочие характеристики

| | |
|---|------------|
| Максимальная скорость вращения | 130 об/мин |
| Крутящий момент (макс.) | 10000 Нм |
| Скорость хода каретки при тяге | 40 м/мин |
| Скорость хода каретки при проталкивании | 40 м/мин |
| Усилие тяги (макс.) | 240 кН |
| Усилие проталкивания (номин./макс.) | 240 кН |
| Угол наклона | 0-36% |
| Транспортная скорость | 2-3 км/ч |

Силовая установка

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Двигатель | Cummins© QSB4.7-C180-31 |
| Топливо | дизель |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
| Экологический стандарт | Евро-3 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип двигателя | турбированный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя | 4,7 л |
| Скорость вращения (макс) | 3300 об/мин |
| Номинальная скорость вращения | 2200 об/мин |
| Аккумулятор (2 шт) | 12 В |

Гидравлика

| | |
|----------------------------|---------|
| Гидромотор вращения | Danfoss |
| Гидромотор тяги | Danfoss |
| Гидромотор податчика штанг | Danfoss |
| Гидронасос (3 секции) | Jinan |

Буровые штанги

| | |
|----------------------------|---------|
| Длина буровых штанг | 3000 мм |
| Диаметр по телу | 73 мм |
| Тип резьбы шпинделя | NC-23 |
| Количество штанг в кассете | 24 |

Справочно. Нагрузки для штанг 73x8

| | |
|--|----------|
| Максимальное безопасное тяговое усилие | 372 кН |
| Максимальное безопасное усилие на вращение | 13000 кН |

Габаритные размеры

| | |
|---------------------------|---------|
| Длина | 6800 мм |
| Ширина | 2250 мм |
| Высота | 2400 мм |
| Масса (без кассеты штанг) | 9300 кг |

Объемы рабочих жидкостей

| | |
|----------------------|-------|
| Бак гидравлики | 220 л |
| Топливный бак | 150 л |
| Масло двигателя | 16 л |
| Охлаждение двигателя | 40 л |

Бортовой буровой насос

| | |
|--|---------|
| Давление (макс) | 8 Мпа |
| Объем подачи (макс) | 400 л/м |
| Регулировка объема подачи раствора из кабины | 50-100% |



Sense
ENGINEERING

Комплексные решения для ГНБ от
ООО «СЕНСЕ ИНЖИНИРИНГ»

432045, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Герасимова, 10 м, помещение 1
+7 (8422) 45-72-00
+7 (937) 275-67-90
+7 (917) 629-88-88

info@etrill.ru
www.etrill.ru

