



«ECOLUBE» является великолепной смазывающей добавкой для горизонтального и роторного бурения. Продукт представляет собой раствор композиции модифицированных высших жирных и смоляных кислот в нефтяных маслах с добавлением присадок, улучшающих противоизносные, антикоррозионные, противозадирные свойства.

Физические свойства

Химическая формула Запатентована

Внешний вид Однородная маслянистая жидкость от коричневого до черного цвета со специфическим запахом

Удельная плотность 0,990

Растворимость в воде полностью растворим

РН 1% раствора 6,0-8,5

Производитель: Mi-Swaco

Преимущества:

- Снижает силу трения
- Предотвращает ржавление и поломку инструмента
- Увеличивает скорость проходки
- Продлевает срок службы долота и забойного двигателя
- Максимально увеличивает потенциал бурового оборудования.

Область и способ применения:

Лубрикант ECOLUBE легко смешивается и на него не влияет качество воды. Этот продукт защищает буровые штанги и снижает силу трения в процессе бурения, количество защищаемых штанг при этом зависит от количества раствора. Обычно расход смазки находится в пределах от 1 до 2% от объема раствора или 1 – 2 пинты (0,473–0,946 л.) на каждые 100 галлонов (378,5 л.) бурового раствора.

Дозируемое количество должно быть увеличено при падении скорости проходки, увеличении трения или заметном снижении выноса шлама.

Ограничения

При использовании никаких ограничений не предусмотрено

Токсичность и обращение

Результаты биологической пробы предоставляются по требованию. Обращаться как с промышленным химреагентом, используя средства защиты и соблюдая меры предосторожности, указанные в паспорте безопасности материала.

Упаковка и хранение

ECOLUBE поставляется в канистрах по 21 л