



«PLATINUM ROD EASE» великолепной смазывающей добавкой для ГНБ, горизонтального и роторного бурения.

PLATINUM ROD EASE основывается на экологически безопасных технологиях, которые подтверждают эффективность смазывающей способности продукта в скважине. Данный реагент увеличивает срок службы долота и скорость проходки на 25% в процессе бурения скважины. Оператор может использовать буровой станок на полную мощность, вследствие того, что PLATINUM ROD EASE понижает трение и натяжение. Кроме того сводится к минимуму воздействие песка на протяжку, а контроль заметно улучшается. Проведённые в лаборатории M-I SWACO в Хьюстоне тесты подтвердили эффективность смазывающей добавки PLATINUM ROD EASE.

Производитель: Mi-Swaco

Преимущества

- Снижает силу трения
- Предотвращает ржавение и поломку инструмента
- Экологически безопасен
- Увеличивает скорость проходки
- Продлевает срок службы долота и забойного двигателя
- Увеличивает эффективность забойного двигателя
- Снижает налипание породы на буровые штанги и инструмент
- Максимально увеличивает потенциал бурового оборудования и контролирует протяжку
- Усиливает эффективность порошкообразных добавок в буровой раствор

Область и способ применения

Лубрикант PLATINUM ROD EASE * легко смешивается и на него не влияет качество воды. Этот продукт защищает буровые штанги и снижает силу трения в процессе бурения, количество защищаемых штанг при этом зависит от количества раствора. Обработка может потребовать использование нескольких ведер смазки. После начальной дозировки возможно потребуются дополнительное количество смазки для поддержания необходимого уровня. Обычно расход смазки находится в пределах от 1 до 2% от объёма раствора или 1 - 2 пинты (0.473 - 0.946 л) на каждые 100 галлонов (378.5 л) бурового раствора. Дозируемое количество должно быть увеличено при падении скорости проходки, увеличении трения или заметном снижении выноса шлама.

Упаковка и хранение

PLATINUM ROD EASE поставляется в ведрах по 18.9 литра. Хранить в сухом и прохладном месте.