



Система **REAMAX** – это комплексная смесь из высокопродуктивного бентонита и полимеров, поставляемая в виде одномешковой смеси. Основная область применения - горизонтальное направленное бурение. Система **REAMAX** даёт великолепную суспензию, стабилизирует стенки скважины и контролирует фильтрацию. Система также помогает снизить трение в растворах на водной основе и минимально воздействует на окружающую среду.

Преимущества

- Система поставляется в единой упаковке, проста в приготовлении и снижает количество продуктов, необходимых для приготовления бурового раствора;
- Не требует предварительной обработки воды кальцинированной содой;
- Хорошо гидратирует и наилучшим образом обеспечивает вязкость для очистки ствола скважины, удержания твердой фазы и контроля фильтрации;
- Обеспечивает смазку и стабильность ствола скважины;
- Стабилизирует чувствительные к воде грунты;

Производитель: Mi-Swaco

Ограничения

Свойства системы снижаются в полунасыщенной среде (>10 000 мг/л Cl-) или жесткой (>240 мг/л Ca++) воде вследствие пониженной гидратации.

Токсичность и обращение

REAMAX прошел экологическую сертификацию и допущен к применению на территории РФ в качестве компонентов буровых растворов. Копии сертификатов могут быть предоставлены по требованию. Продукт не опасен и не токсичен. Следует обращаться в соответствии с требованиями MSDS и общими требованиями к транспортировке, хранению и использованию промышленных химреагентов.

Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки) и соблюдать правила личной гигиены.

Типичные концентрации REAMAX

Операция бурения/требуемые результаты	кг/м ³
Обычное бурение	25-30
Глинистые участки	15 – 20
Гравий/горная порода/булыжник	30-40

Упаковка и хранение

Система REAMAX поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг, 40 мешков на паллете. Хранить в сухом и прохладном месте.