



«REASIL»– гидрофобизирующий агент, ингибитор глин и сланцев, стабилизатор глинистых буровых растворов.

Физические свойства

Внешний вид Жидкость от светло-серого до желто-коричневого цвета

Удельная плотность при 20⁰С, г/см³ 1.15 – 1.40

Водородный показатель 12 – 13

Преимущества

- Гидрофобизирующие способности
- Стабилизирует реологию раствора
- Снижает наработку раствора

Производитель: Mi-Swaco

Область и способ применения

REASIL используется в пресных глинистых буровых растворах в качестве ингибитора глин и стабилизатора реологических свойств буровых растворов при высоком содержании активной коллоидной глинистой фракции.

Оказывает гидрофобизирующее действие на глинистый сланцы и выбуренный шлам, придает раствору оптимальную для полимеров щелочность, предотвращает диспергирование, гидратацию и переход глин в буровые растворы, способствует повышению смазывающей способности растворов. Типовая концентрация 0,5 – 3 кг/м³ в зависимости от свойств бурового раствора.

Ограничения

Необходимо соблюдать нормы по охране окружающей среды в отношении использования растворов на углеводородной основе.

Токсичность и обращение

При использовании не выделяет вредных продуктов. По степени воздействия на организм человека относится в 4 классу опасности – вещества малоопасные.

По требованию, может быть предоставлена информация о данных биологического анализа.

Следует обращаться в соответствии с паспортом безопасности (MSDS) и общими требованиями по работе с промышленными реагентами.

Упаковка и хранение

Продукт поставляется в пластиковых металлических бочках объемом 216 кг. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер закрытым. Не хранить в непосредственной близости от источников тепла, искр или возгорания.

Следовать правилам хранения материалов относительно пакетирования, фиксации и складирования.